










ZAWORY OBROTOWE + SIŁOWNIKI

SIŁOWNIKI	Siłowniki. seria	ARA600					90				ARC300		
Napięcie zasilania													
24 VAC, 3-punktowe		●		●	●	●		●	●	●		●	
24 VAC, 3-punktowe, Wyłącznik pomocniczy				●	●			●					
24 VAC, 2-punktowe												●	
24 V AC/DC, Proporcjonalny				●					●			●	
230 VAC, 3-punktowe		●		●	●	●	●	●	●	●		●	
230 VAC, 3-punktowe, Wyłącznik pomocniczy		●		●	●	●	●	●	●				
230 VAC, 2-punktowe		●	●	●			●	●				●	
230 VAC, 2-punktowe, Wyłącznik pomocniczy		●	●	●									
Czas przestawienia [s]		15	30	45	60	120	240	15	60	120	240	390	150
Moment obrotowy [Nm]		3	6	6	6	6	6	5	15	15	15	15	30

4-DROGOWE ZAWORY

PN [bar]	T [°C]	Seria	DN	Kvs [m³/h]												
6	-10 ... +110		40	44	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
				60												
				90												
				150												
				225												
6	-10 ... +110		20	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	-10 ... +110		25	8 - 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	-10 ... +110		15	2,5	●	●	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	
				4 - 6,3												
				10												
				16												
				25												
10	-10 ... +110		15	2,5	●	●	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	
				4 - 6,3												
				10												
				16												
				30												
10	-10 ... +110		20	4	●	●	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	

● Zalecane

● Alternatywa

1) Potrzebny dodatkowy zestaw przyłączy