



Dokument
**P APPARATER, LEDNINGAR MM I
RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

Sidnr
1(1)
Handläggare
HHa

Projektnamn
Beskrivningstext
3-vägs styrventil typ VLA335

Projektnr
Datum
2017-11-14

Status

Kod

Text

Enhet

Mängd

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PS VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**
- PSD STYRVENTILER**
- PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon**
- PSD.31 Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem
3-vägs kägelveil för elektriskt ställdon**
 - Fabrikat: ESBE
 - Typ: VLA335
 - Tryckklass: PN16
 - Flödeskaraktistik: EQM
 - Slaglängd: 20mm
 - Reglerförhållande: >100:1
 - Medietemperatur: -20°C till +130°C
 - Material: Ventilhus i segjärn, kägla i mässing
 - Anslutning: Fläns

Dimension	Kvs	ESBE art nr	RSK
DN15	1,6	21200900	5356093
DN15	2,5	21201000	5356094
DN15	4	21201100	5356095
DN20	6,3	21201200	5356096
DN25	10	21201300	5356097
DN32	16	21201400	5356098
DN40	25	21201500	5356099
DN50	38	21201600	5356101